

VAŠE VÝHODY SO ŽĽABMI **FASERFIX®SUPER**

VYSOKÝ VÝKON RÁMU & SIDE-LOCK

- 40 mm x 40 mm ochranný rám a vsadený kryt
- extrémne stabilné spojenie medzi ocelovým rámom a betónovým telom žlabu
- 16-bodové uchytenie krytu na 1 meter (vrátane ôsmich voliteľných aretácií)
- 90 % úspora času pri upevnení krytu pomocou bezskrútkového samouzáveru **SIDE-LOCK** (v porovnaní s bežným upevnením)
- výmena a vloženie krytu bez akýchkoľvek špeciálnych nástrojov (ak nie je priskrutkovaný), stačí skrútkovač

= ZARUČENÁ KVALITA & ÚSPORA NÁKLADOV



VYSOKOKVALITNÝ MATERIÁL

- „Made in Germany“
- maximálna stabilita vláknobetónu s nízkou hmotnosťou (betón vystužený vláknami)
- dobrá priľnavosť k betónu (rovnaký koeficient vzhľadom na tepelnú rozťažnosť)
- možnosť inštalácie bez krytu
- trieda požiarnej odolnosti A1 (nehorľavá) podľa normy DIN 4102

= ZARUČENÁ KVALITA & VÝKON



VYSOKÁ STABILITA

- maximálna bočná stabilita vďaka extra hrubým stenám žlabu pre dodatočnú bezpečnosť v extrémnych situáciách (v porovnaní s konkurenčnými produktmi)
- inštalácia pre asfaltový povrch až do triedy zaťaženia E 600 bez potreby obetónovania

= ZARUČENÁ KVALITA & VÝKON



IDEÁLNE PRE...

aplikácie s vysokým zaťažením a vysokými dynamickými silami až do triedy zaťaženia F 900, napr. dopravné plochy pre priemysel, cesty a čerpacie stanice

