

RECYFIX®POINT FASERFIX®POINT STANDARD

RECYFIX®POINT 30/30

FASERFIX®POINT STANDARD 30/30

FASERFIX®POINT STANDARD 40/40



RECYFIX®POINT FASERFIX®POINT STANDARD

Beépítési magasság 300 mm, csillagmintás öntöttvas ráccsal, résszélesség 12 mm, fekete



Beépítési magasság 450 mm, hosszanti pálcás öntöttvas ráccsal, résszélesség 8 mm, KTL bevonatos



Négyzetráccsal, rácskiosztás 30/15, horganyzott



Méret: 1, kétrészes, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, horganyzott



RECYFIX®POINT 30/30, Udvari összefolyó, terhelési osztály: B 125, búzzárral, szennyfogó kosárral, DN 100-as csőcsatlakozáshoz

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./Rakl.	Cikksz.
Beépítési magasság 300 mm, csillagmintás öntöttvas ráccsal, résszélesség 12 mm, fekete	300	300	300	6,97	36	32184
Beépítési magasság 300 mm, tüzhorganyzott négyzetráccsal, rácskiosztás 30/15	300	300	300	3,70	36	32183
Polipropilén felső rész, magasság 106 mm	300	300	120	0,63	-	32231
Beépítési magasság 450 mm, csillagmintás öntöttvas ráccsal, résszélesség 12 mm, fekete	300	300	450	7,90	-	32617
Beépítési magasság 450 mm, tüzhorganyzott négyzetráccsal, rácskiosztás 30/15	300	300	450	4,51	-	32616

Udvari összefolyó EN 1433 szerint tesztelve.

RECYFIX®POINT 30/30, pontösszefolyó, C 250 terhelési osztály, szennyfogó kosárral és DN/OD 110 PVC csőcsatlakozással

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./Rakl.	Cikksz.
Beépítési magasság 300 mm, öntöttvas bordásráccsal, 8 mm rés szélesség, fekete, KTL bevonatos	300	300	300	6,89	36	32612
Beépítési magasság 300 mm, tüzhorganyzott bordás ráccsal, rés szélesség 8 mm	300	300	300	6,89	-	32613
Beépítési magasság 450 mm, hosszanti pálcás öntöttvas ráccsal, résszélesség 8 mm, KTL bevonatos	300	300	450	7,86	-	32614
Beépítési magasság 450 mm, hosszantipálcás öntöttvas rács, résszélesség 8 mm, tüzhorganyzott	300	300	450	7,86	-	32615

Udvari összefolyó EN 1433 szerint tesztelve.

FASERFIX®POINT STANDARD 30/30, Udvari összefolyó, személygépjármű terhelésű, búzzárral és PE szennyfogó kosárral

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./Rakl.	Cikksz.
Négyzetráccsal, rácskiosztás 30/15, horganyzott	300	300	375	46,64	12	4430

FASERFIX®POINT STANDARD 30/30, Udvari összefolyó, terhelés osztály: A 15, búzzárral és PE szennyfogó kosárral

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./Rakl.	Cikksz.
Méret: 1, kétrészes, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, horganyzott	400	400	988	141,00	6	4860
Méret: 2, egyrészese, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, horganyzott	400	400	500	82,40	6	4760
Magasító elem	400	400	500	63,48	6	4825