

RECYFIX®STANDARD

RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 150

RECYFIX®STANDARD 200

RECYFIX®STANDARD 300



RECYFIX®STANDARD 100

kombinált termék

RECYFIX®STANDARD 100, A 15 terhelési osztály

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz. horg.	Cikksz. rm.acél
Típus 01 perforált ráccsal Ø6, rögzített	1000	150	134	3,92	49	41270	41240
Típus 0105 perforált ráccsal Ø6, rögzített	500	150	134	1,96	98	41277	41247
Típus 010 perforált ráccsal Ø6, rögzített	1000	150	185	4,52	42	41272	41242
Típus 01005 perforált ráccsal Ø6, rögzített	500	150	185	2,41	84	41278	41248
Típus 60 perforált ráccsal Ø6, rögzített	1000	150	60	3,03	88	41274	41244
Típus 80 perforált ráccsal Ø6, rögzített	1000	150	80	3,42	88	41276	41246

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

RECYFIX®STANDARD 100, személygépkocsi terhelés

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz. horg.	Cikksz. rm.acél
Típus 01, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített	1000	150	134	4,60	49	40232	-
Típus 0105, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített	500	150	134	2,25	98	40262	-
Típus 010, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített	1000	150	185	5,28	42	40297	-
Típus 01005, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített	500	150	185	2,74	84	40267	-
Típus 60, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített*	1000	150	60	3,72	88	40237	-
Típus 80, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített	1000	150	80	4,20	88	40247	-
Típus 01, bordásráccsal, rácskiosztás 75/9, rögzített	1000	150	134	3,99	49	40231	41200
Típus 0105, bordásráccsal, rácskiosztás 75/9, rögzített	500	150	134	1,85	98	40261	41207
Típus 010, bordásráccsal, rácskiosztás 75/9, rögzített	1000	150	185	4,58	42	40296	41202
Típus 01005, bordásráccsal, rácskiosztás 75/9, rögzített	500	150	185	2,60	84	40266	41208
Típus 60, bordásráccsal, rácskiosztás 75/9, rögzített*	1000	150	60	3,00	88	40236	41204
Típus 80, bordásráccsal, rácskiosztás 75/9, rögzített	1000	150	80	3,50	88	40246	41206

* Közösségi területekre a FASERFIX KS alacsony folyóka típust ajánljuk (katalógus: Mélyépítés)
A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Típus 01 perforált ráccsal Ø6, rögzített



Típus 010, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített



RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100, B 125 terhelési osztály

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz. horg.	Cikksz. rm.acél
Típus 01, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített	1000	150	134	5,05	49	41220	41210
Típus 0105, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, horganyzott, rögzített	500	150	134	2,50	98	41227	41217
Típus 010, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített	1000	150	185	5,68	42	41222	41212
Típus 01005, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített	500	150	185	2,94	84	41228	41218
Típus 80, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített	1000	150	80	5,10	88	41226	41216

* Közösségi területekre a FASERFIX KS alacsony folyóka típust ajánljuk (katalógus: Mélyépítés)
A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Típus 01,
négyzetráccsal,
rácskiosztás 30/10,
rögzített




RECYFIX®STANDARD 100, C 250 terhelési osztály

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Típus 01, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/14, fekete, rögzített	1000	150	134	8,18	49	40233
Típus 0105, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/14, fekete, rögzített	500	150	134	3,75	98	40263
Típus 010, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/14, fekete, rögzített	1000	150	185	8,77	42	40298
Típus 01005, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/14, fekete, rögzített	500	150	185	4,50	84	40268
Típus 60, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/14, fekete, rögzített*	1000	150	60	7,24	88	40238
Típus 80, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/14, fekete, rögzített	1000	150	80	7,69	88	40248
Típus 01, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 6 mm, fekete, rögzített	1000	150	134	8,34	49	41230
Típus 0105, öntöttvas ráccsal, fekete, rácskiosztás 80/6, rögzített	500	150	134	4,25	98	41237
Típus 010, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 6 mm, fekete, rögzített	1000	150	185	8,74	42	41232
Típus 01005, öntöttvas ráccsal, fekete, rácskiosztás 80/6, rögzített	500	150	185	4,52	84	41238
Típus 60, öntöttvas ráccsal, fekete, rácskiosztás 6 mm, fekete, rögzített*	1000	150	60	7,39	88	41234
Típus 80, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/6, fekete, rögzített	1000	150	80	7,70	88	41236
Típus 01, GUGI – öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, rögzített	1000	150	134	7,10	49	40234
Típus 0105, GUGI – öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, rögzített	500	150	134	3,50	98	40264
Típus 010, GUGI – öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, rögzített	1000	150	185	8,51	42	40299
Típus 01005, GUGI – öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, rögzített	500	150	185	4,25	84	40269
Típus: 60, GUGI – öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, rögzített	1000	150	60	6,85	88	40239
Típus 80, GUGI – Öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, rögzített	1000	150	80	5,50	88	40253

* Közösségi területekre a FASERFIX KS alacsony folyóka típust ajánljuk (katalógus: Mélyépítés)
Typ60/Typ 80 DN70 kialakított elfolyással.

Típus 01, öntöttvas
ráccsal, rácskiosztás
80/14, fekete, rögzített



RECYFIX® STANDARD 100

Összefolyóelem műanyag kosárral, bordás ráccsal, személyautóval járható, rögzített



Tartozékok

Összefolyóelem

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz. horg.	Cikksz. rm.acél
Összefolyóelem műanyag kosárral, perforált ráccsal Ø6, terhelési oszt. A15, rögzített	500	150	488	5,15	28	41251	41249
Összefolyóelem műanyag kosárral, bordás ráccsal, személyautóval járható, rögzített	500	150	488	5,20	28	48055	48056
Összefolyóelem műanyag kosárral, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, személyautóval járható, rögzített	500	150	488	5,59	28	48057	-
Összefolyóelem műanyag kosárral, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, terhelési osztály B125, rögzített	500	150	488	5,80	28	48059	48058
Összefolyóelem műanyag kosárral és GUGI – öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, terh.oszt.: C 250, rögzített	500	150	488	7,16	28	40259	-
Összefolyóelem horganyzott kosárral, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/14, fekete, terhelési osztály C250, rögzített	500	150	488	7,09	28	48053	-
Összefolyóelem műanyag kosárral, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/6, fekete, terhelési osztály C250, rögzített	500	150	488	7,45	28	48054	-

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Zárt véglemez PP-ből, Típus 01



Zárt véglemez

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Zárt véglemez PP-ből, Típus 01	-	150	108	0,03	-	48081
Véglemez PP-ből, DN 100 kifolyással, Típus 01	-	148	185	0,08	-	48091
Zárt véglemez, alapanyag PP, Típus 010	-	150	160	0,04	-	40282
Véglemez, PP-ből, DN 100 kifolyócsonkkal, Típus 010	-	148	185	0,10	-	40283
Zárt véglemez, PP-ből, 60-as típushoz	-	147	44	0,02	-	40284
Zárt véglemez, PP-ből, 80-as típushoz	-	147	64	0,03	-	40291

Véglemez PP-ből, DN 100 kifolyással, Típus 01



RECYFIX®STANDARD 100

További kiegészítők

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Búzzár, 90°-os ívben, függőleges, DN 100	-	187	181	0,56	-	40295
Búzzáró készlet, függőleges DN 100	-	-	203	0,44	-	40294
Búzzár DN 100, külső	-	-	-	0,37	-	961
RECYFIX búzzár STANDARD/PLUS/PRO/NC 100 összefolyóelemekhez, ovális, folyásirányú és oldalsó becsatlakozáshoz	75	78	135	0,08	-	967
Átmeneti idom DN70 csavaros csonkhoz, DN 100 KG csőre	-	-	-	0,12	-	1193
Szennyfogó kosár (szűrő)	100	100	85	0,04	-	40293
Folyásfenékadapter lépcsőzetes lejtéshez, Típus 01-ről 010-ra	174	98	86	0,21	-	41290
Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml	-	-	-	0,97	-	19051
Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz	-	-	-	1,30	-	6891
RECYFIX koronafúró Ø 102 mm, adapterrel és fúróval, csatlakozások kialakítására a RECYFIX folyókatesteken és oldalsó csatlakozások kialakítására a RECYFIX összefolyóelemeken	-	-	-	0,60	-	980

**anyagszükséglet típus 010: kb. 18 ml/fuga

Búzzár, 90°-os ívben,
függőleges, DN 100



Búzzáró készlet,
függőleges DN 100



RECYFIX®STANDARD 150

kombinált termék

RECYFIX®STANDARD 150, B 125 terhelési osztály

Típus 01,
négyzetráccsal,
rácskiosztás 30/30,
horganyzott, rögzített



	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Típus 01, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, horganyzott, rögzített	1000	210	192	7,70	25	40171
Típus 0105, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, horganyzott, rögzített	500	210	192	7,75	50	40146
Típus 100 négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, horganyzott, rögzített	1000	210	100	6,75	50	40135
Típus 01, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, horganyzott, rögzített	1000	210	192	8,95	25	40177
Típus 0105, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, horganyzott, rögzített	500	210	192	4,50	50	40148
Típus 100 négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, horganyzott, rögzített	1000	210	100	7,80	50	40136

RECYFIX®STANDARD 150, C 250 terhelési osztály

Típus 01, GUGI
öntöttvas
négyzetráccsal,
rácskiosztás 15/25,
fekete, rögzített



	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Típus 01, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 130/6, fekete, rögzített	1000	210	192	14,00	25	40176
Típus 0105 öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 130/6, fekete, rögzített	500	210	192	6,58	50	40150
Típus 100 öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 130/6, fekete, rögzített	1000	210	100	12,98	50	40137
Típus 01, GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, rögzített	1000	210	192	12,36	25	40174
Típus 0105, GUGI-öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, rögzített	500	210	192	6,00	50	40149
Típus 100 GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, rögzített	1000	210	100	11,59	50	40141

RECYFIX®STANDARD 150

Tartozékok

Összefolyóelem

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Összefolyóelem horganyzott kosárral, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, horganyzott, terhelési osztály B 125, rögzített	500	210	500	19,95	12	40154
Összefolyóelem horganyzott kosárral, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, horganyzott, terhelési osztály B 125, rögzített	500	210	500	17,90	12	40156
Összefolyóelem horganyzott kosárral, GUGI-öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, terhelési osztály C 250, rögzített	500	210	500	20,05	12	40153
Összefolyóelem horganyzott kosárral, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 130/6, fekete, terhelési osztály C250, rögzített	500	210	500	20,10	12	40157

Összefolyóelem horganyzott kosárral, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, horganyzott, terh. oszt.: B 125, rögzített



Zárt véglemez

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Véglemez kombinált,zárt, DN70/100 PP kifolyócsonkkal, Típus 01	-	210	203	0,13	-	40191
Zárt véglemez PP-ből 100 típushoz	-	208	100	0,04	-	40190

Véglemez kombinált,zárt, DN70/100 PP kifolyócsonkkal, Típus 01



További kiegészítők

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Szenyfogó kosár, DN/OD 160	-	-	-	0,13	-	845
Búzzár, 90°-os ívben, függőleges, DN 100	-	187	181	0,56	-	40295
Búzzáró készlet, függőleges DN 100	-	-	203	0,44	-	40294
Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml	-	-	-	0,97	-	19051
Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz	-	-	-	1,30	-	6891
RECYFIX koronafúró Ø 102 mm, adapterrel és fúróval, csatlakozások kialakítására a RECYFIX folyókatesteken és oldalsó csatlakozások kialakítására a RECYFIX összefolyóelemeken	-	-	-	0,60	-	980

Zárt véglemez PP-ből 100 típushoz



Búzzáró készlet, függőleges DN 100



**anyagszükséglet típus 01: kb. 17 ml/fuga

RECYFIX®STANDARD 200

kombinált termék

RECYFIX®STANDARD 200, B 125 terhelési osztály

Típus 010, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, horganyzott, rögzített



	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Típus 010, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, horganyzott, rögzített	1000	256	185	9,30	20	40672
Típus 020, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, horganyzott, rögzített	1000	256	235	9,67	16	40676
Típus 100 négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, horganyzott, rögzített	1000	256	100	8,32	36	40635
Típus 010, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, horganyzott, rögzített	1000	256	185	11,20	20	40685
Típus 020 négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, horganyzott, rögzítő szerkezettel	1000	256	235	11,30	16	40686
Típus 100 négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, horganyzott, rögzített	1000	256	100	10,12	36	40636

Típus 010, öntöttvas ráccsal 2 x 85/20, fekete, rögzített



RECYFIX®STANDARD 200, C 250 terhelési osztály

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Típus 010, öntöttvas ráccsal 2 x 85/20, fekete, rögzített	1000	256	185	15,00	20	40660
Típus 020, öntöttvas ráccsal 2 x 85/20, fekete, rögzített	1000	256	235	15,26	16	40661
Típus 100, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 2x85/20, fekete, rögzített	1000	256	100	13,92	36	40640
Típus 010, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 180/6, fekete, rögzített	1000	256	185	17,60	20	40688
Típus 020, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 180/6, fekete, rögzített	1000	256	235	18,10	16	40689
Típus 100, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 180/6, fekete, rögzített	1000	256	100	16,73	36	40687
Típus 010, GUGI-öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete	1000	256	185	15,40	20	40665
Típus 020, GUGI-öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete	1000	256	235	16,98	16	40666
Típus 100 GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, rögzített	1000	256	100	15,61	36	40641

RECYFIX®STANDARD 200

Tartozékok

Összefolyóelem

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Összefolyóelem, horganyzott kosárral, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, horganyzott, terhelési osztály B 125, rögzített	500	256	734	28,29	4	40656
Összefolyóelem, horganyzott kosárral, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, horganyzott, terhelési osztály B 125, rögzített	500	256	734	29,29	4	40657
Összefolyóelem, horganyzott kosárral, GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, terhelési osztály C250, rögzített	500	256	734	31,74	4	40653
Összefolyóelem, horganyzott kosárral, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 2x85/20, fekete, terhelési osztály C250, rögzített	500	256	734	30,60	4	40654
Összefolyóelem horganyzott kosárral, bordás ráccsal, rácskiosztás 180/6, fekete, terhelési osztály C250, rögzített	500	256	734	32,30	4	40693

Zárt véglemez

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Zárt/DN 100 kifolyásos kombivéglemez PP-ből, típus 010	-	254	199	0,18	-	40792
Zárt véglemez, horganyzott, FASERFIX KS típus 01-hez és RECYFIX PLUS típus 020-hoz	-	260	275	1,28	-	12081
Zárt véglemez PP-ből, 100 típushoz	-	262	100	0,06	-	40690

További kiegészítők

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Búzzár, 90°-os ívben, függőleges, DN 100	-	187	181	0,56	-	40295
Búzzáró készlet, függőleges DN 100	-	-	203	0,44	-	40294
Folyásfenékadapter, lépcsőzetes lejtéshez, 010 típusról 020 típusra	194	208	89	0,39	-	49590
Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml	-	-	-	0,97	-	19051
Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz	-	-	-	1,30	-	6891
RECYFIX koronafúró Ø 102 mm, adapterrel és fúróval, csatlakozások kialakítására a RECYFIX folyókatesteken és oldalsó csatlakozások kialakítására a RECYFIX összefolyóelemeken	-	-	-	0,60	-	980

**anyagszükséglet típus 020: kb. 22 ml/fuga

Összefolyóelem, horganyzott kosárral, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, horganyzott, terh. oszt.: B 125, rögzített



Zárt/DN 100 kifolyásos kombivéglemez PP-ből, típus 010



Zárt véglemez, horganyzott, FASERFIX KS típus 01-hez és RECYFIX PLUS típus 020-hoz



Búzzár, 90°-os ívben, függőleges, DN 100



RECYFIX®STANDARD 300

kombinált termék

RECYFIX®STANDARD 300, terhelési osztály B 125

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Típus 01, öntöttvas rács, 2*127/18 mm, fekete	1000	352	292	22,74	9	32864

RECYFIX®STANDARD 300, C 250 terhelési osztály

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Típus 01, GUGI-öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, rögzített	1000	352	292	30,44	9	40870
Típus 010, GUGI-öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete	1000	420	381	35,74	6	40875

Típus 01, GUGI-öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, rögzített



RECYFIX®STANDARD 300

Tartozékok

Összefolyóelem

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Összefolyóelem tüzhorganyzott kosárral, Típus 01, öntöttvas rács B125, résszélesség 2*127/18 mm, DN/OD 200 PVC csőcsonkkal	500	352	846	45,54	2	32865
Összefolyóelem tüzhorganyzott kosárral, Típus 01, öntöttvas rács B125, résszélesség 2*127/18 mm, DN/OD 315 PVC csőcsonkkal	500	352	846	45,28	2	32866
Összefolyóelem tüzhorganyzott kosárral, Típus 01, GUGI öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 15/25 mm, C 250, DN/OD 200 PVC csőcsonkkal	500	352	846	49,13	2	32328
Összefolyóelem tüzhorganyzott kosárral, Típus 01, GUGI öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 15/25 mm, C 250, rögzített, DN/OD 315 PVC csőcsonkkal	500	352	846	49,13	2	32335

Összefolyóelem tüzhorganyzott kosárral, Típus 01, GUGI öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 15/25 mm, C 250, DN/OD 200 PVC csőcsonkkal



Zárt véglemez

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Zárt véglemez, horganyzott, Típus 01	-	360	340	1,85	-	40882
Zárt véglemez, horganyzott, Típus 010	-	420	380	2,80	-	40881
Véglemez vízszintes DN200 KG kifolyással, horganyzott, Típus 01	-	360	340	2,30	-	40892
Véglemez, vízszintes DN 200 KG PVC kifolyócsonkkal, horganyzott, Típus 010	-	420	380	3,09	-	40891

Zárt véglemez, horganyzott, Típus 01



Véglemez vízszintes DN200 KG kifolyással, horganyzott, Típus 01



További kiegészítők

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.	LA	MG
Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml	-	-	-	0,97	-	19051	+	2
Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz	-	-	-	1,30	-	6891	+	2

**anyagszükséglet típus 01: kb. 29 ml/fuga