

RECYFIX®MONOTEC

RECYFIX®MONOTEC 100

RECYFIX®MONOTEC 200



RECYFIX®MONOTEC 100

Típus 230



Összefolyóelem,
horganyzott
szennyfogó kosárral



Ellenőrző rekesz



Horganyzott,
csavarozható
véglemez, típus 230



Monolitikus folyóka

RECYFIX®MONOTEC 100, D 400 terhelési osztályig

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Típus 230	1000	150	230	8,21	38	36000
Típus 280	1000	150	280	9,20	30	36005
Típus 380	1000	150	380	11,19	23	36015

Tartozékok

Összefolyóelem

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Összefolyóelem, horganyzott szennyfogó kosárral	510	160	392	29,50	8	36045
Csavaros rögzítés	28	117	14	0,07	-	36098
Horganyzott, csavarozható véglemez, típus 230	-	216	283	1,06	-	36032
Horganyzott, csavarozható véglemez, típus 280	-	216	283	1,02	-	36037
Horganyzott, csavarozható csatlakozólemez, típus 380	-	216	283	0,92	-	36047
Horganyzott, csavarozható véglemez	-	216	283	0,95	-	36023

Minden összefolyó- és ellenőrződoboz a homlokfalon gyárilag kialakított nyílásokkal van ellátva, lehetővé téve a moduláris felhasználást minden alkalmazási helyzetben:

- 1. opció: egyoldalú folyókacsatlakozás: szükség lesz egy a folyóka magasságának megfelelő csatlakozóelemre (=azonos típus) és egy végelezőelemre
- 2. opció: kétoldalú folyókacsatlakozás: szükség lesz két a folyóka magasságának megfelelő csatlakozóelemre (=azonos típus)

Ellenőrződoboz

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Ellenőrző rekesz	510	160	392	15,55	12	36035
Csavaros rögzítés	28	117	14	0,07	-	36098
Horganyzott, csavarozható csatlakozólemez, típus 230	-	216	283	1,06	-	36032
Horganyzott, csavarozható csatlakozólemez, típus 280	-	216	283	1,02	-	36037
Horganyzott, csavarozható csatlakozólemez, típus 380	-	216	283	0,92	-	36047
Horganyzott, csavarozható véglemez	-	216	283	0,95	-	36023

Minden összefolyó- és ellenőrződoboz a homlokfalon gyárilag kialakított nyílásokkal van ellátva, lehetővé téve a moduláris felhasználást minden alkalmazási helyzetben:

- 1. opció: egyoldalú folyókacsatlakozás: szükség lesz egy a folyóka magasságának megfelelő csatlakozóelemre (=azonos típus) és egy végelezőelemre
- 2. opció: kétoldalú folyókacsatlakozás: szükség lesz két a folyóka magasságának megfelelő csatlakozóelemre (=azonos típus)

Zárt véglemez

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Zárt véglemez, horganyzott, típus 230	-	150	224	0,53	-	36080
Zárt véglemez, horganyzott, típus 280	-	150	274	0,65	-	36082
Zárt véglemez, horganyzott, típus 380	-	150	374	0,88	-	36086
Véglemez vízszintes KG kifolyással DN100, horganyzott, típus 230	-	150	224	0,66	-	36090
Véglemez vízszintes KG kifolyással DN100, horganyzott, típus 280	-	150	274	0,78	-	36092
Véglemez vízszintes KG kifolyással DN100, horganyzott, típus 380	-	150	374	1,01	-	36096

Zárt véglemez,
horganyzott, típus 230



Véglemez vízszintes
KG kifolyással DN100,
horganyzott, típus 230



További kiegészítők

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Folyásfenékadapter lépcsőzetes lejtéshez, Típus 230-ról 280-ra	510	125	113	0,48	-	36070
Folyásfenékadapter lépcsőzetes lejtéshez, Típus 280-ról 380-ra	510	125	163	0,59	-	36071
Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml	-	-	-	0,97	-	19051
Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz	-	-	-	1,30	-	6891

**anyagszükséglet típus 380: kb. 32 ml/fuga

Folyásfenékadapter
lépcsőzetes lejtéshez,
Típus 230-ról 280-ra



Típus 450



Összefolyóelem,
horganyzott
szennyfogó kosárral



Ellenőrzőrekesz



Csavarozható
csatlakozólemez,
horganyzott, Típus 450



Monolitikus folyóka

RECYFIX®MONOTEC 200, D 400 terhelési osztályig

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Típus 450	1000	250	450	16,31	20	36215

Tartozékok

Összefolyóelem

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Összefolyóelem, horganyzott szennyfogó kosárral	510	260	497	42,70	8	36245
Csavaros rögzítés	-	206	120	0,24	-	36298
Csavarozható csatlakozólemez, horganyzott, Típus 450	-	316	283	1,18	-	36247
Csatlakozólemez, menettel, horganyzott, RECYFIX MONOTEC 100, Típus 380	-	316	283	1,55	-	36147
Csavarozható zárlemez, horganyzott	-	316	283	1,50	-	36223

Minden összefolyó- és ellenőrződoboz a homlokfalon gyárilag kialakított nyílásokkal van ellátva, lehetővé téve a moduláris felhasználást minden alkalmazási helyzetben:

- 1. opció: egyoldalú folyókacsatlakozás: szükség lesz egy a folyóka magasságának megfelelő csatlakozóelemre (=azonos típus) és egy végelezőelemre
- 2. opció: kétoldalú folyókacsatlakozás: szükség lesz két a folyóka magasságának megfelelő csatlakozóelemre (=azonos típus)

Ellenőrződoboz

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Ellenőrzőrekesz	510	260	497	24,50	12	36235
Csavaros rögzítés	-	206	120	0,24	-	36298
Csavarozható csatlakozólemez, horganyzott, Típus 450	-	316	283	1,18	-	36247
Csatlakozólemez, menettel, horganyzott, RECYFIX MONOTEC 100, Típus 380	-	316	283	1,55	-	36147
Csavarozható zárlemez, horganyzott	-	316	283	1,50	-	36223

Minden összefolyó- és ellenőrződoboz a homlokfalon gyárilag kialakított nyílásokkal van ellátva, lehetővé téve a moduláris felhasználást minden alkalmazási helyzetben:

- 1. opció: egyoldalú folyókacsatlakozás: szükség lesz egy a folyóka magasságának megfelelő csatlakozóelemre (=azonos típus) és egy végelezőelemre
- 2. opció: kétoldalú folyókacsatlakozás: szükség lesz két a folyóka magasságának megfelelő csatlakozóelemre (=azonos típus)

Zárt véglemez

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Zárt véglemez, horganyzott, típus 450	-	250	441	1,75	-	36286
Zárólemez vízszintes KG csatlakozással DN100, horganyzott, Típus 450	-	250	441	1,87	-	36296

Zárt véglemez,
horganyzott, típus 450



További kiegészítők

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml	-	-	-	0,97	-	19051
Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz	-	-	-	1,30	-	6891

Zárólemez vízszintes
KG csatlakozással
DN100, horganyzott,
Típus 450



**anyagszükséglet típus 450: kb. 42 ml/fuga