


RECYFIX®GREEN

RECYFIX®GREEN SUPER
RECYFIX®GREEN STANDARD



RECYFIX®GREEN SUPER

Újrahasznosított
műanyag, fekete



RECYFIX®GREEN SUPER, Gyeprács

| | H mm | Sz mm | M mm | Súly kg | egys./ Rakl. | Cikksz. |
|----------------------------------|---------|----------|---------|------------|-----------------|---------|
| Újrahasznosított műanyag, fekete | 600 | 400 | 75 | 2,85 | 100 | 40060 |

RECYFIX GREEN SUPER elem mennyiség / m²: 4 gyeprács összekapcsoló rendszerrel
25 m² / raklap.

Csak csomagolási egységben rendelhető (raklap).

Műanyag rögzítőtüske



RECYFIX®GREEN SUPER, Tartozékok

| | H mm | Sz mm | M mm | Súly kg | egys./ Rakl. | Cikksz. |
|----------------------|---------|----------|---------|------------|-----------------|---------|
| Műanyag rögzítőtüske | 250 | - | - | 0,04 | - | 40020 |

0% lejtés esetén a középső területen rögzítőtüske nem szükséges, a szélső gyeprács elemeknél (szegély lemez nélkül) 3 rögzítőtüske / db szükséges.

2% lejtés esetén a középső területen 1 rögzítőtüske szükséges, a szélső gyeprács elemeknél (szegély lemez nélkül) 3 rögzítőtüske / db szükséges.

5% lejtés esetén a középső területen 2 rögzítőtüske szükséges, a szélső gyeprács elemeknél (szegély lemez nélkül) 4 rögzítőtüske / db szükséges.

A továbbiakban a terület használata és a lejtés a meghatározó a méretezéseknél.


RECYFIX®GREEN STANDARD

RECYFIX®GREEN STANDARD, Gyeprács


| | H mm | Sz mm | M mm | Súly kg | egys./ Rakl. | Cikksz. |
|---------------------------|---------|----------|---------|------------|-----------------|---------|
| 1-es méret, műanyag, zöld | 387 | 334 | 38 | 0,72 | 282 | 40000 |
| 2-es méret, műanyag, zöld | 387 | 555 | 38 | 1,21 | 188 | 40005 |

RECYFIX GREEN STANDARD elem mennyiség / m²:
Méret 1: 5,9 gyeprács, beépítés fix táglási hézaggal, kb. 47,8 m² / raklap
Méret 2: 3,8 gyeprács, fix beépítés táglási hézaggal, kb. 49,5 m² / raklap
Csak csomagolási egységben rendelhető (raklap).

1-es méret, műanyag,
zöld



2-es méret, műanyag,
zöld



RECYFIX®GREEN STANDARD, Tartozékok

| | H mm | Sz mm | M mm | Súly kg | egys./ Rakl. | Cikksz. | euró/ egység |
|----------------------|---------|----------|---------|------------|-----------------|---------|-----------------|
| Jelződugó, fehér | - | - | 38 | 0,01 | - | 40015 | - |
| Műanyag rögzítőtüske | 250 | - | - | 0,04 | - | 40020 | - |

0% lejtés esetén a középső területen rögzítőtüske nem szükséges, a szélső gyeprács elemeknél (szegély lemez nélkül) 3 rögzítőtüske / db szükséges.

2% lejtés esetén a középső területen 1 rögzítőtüske szükséges, a szélső gyeprács elemeknél (szegély lemez nélkül) 3 rögzítőtüske / db szükséges.

5% lejtés esetén a középső területen 2 rögzítőtüske szükséges, a szélső gyeprács elemeknél (szegély lemez nélkül) 4 rögzítőtüske / db szükséges.

A továbbiakban a terület használata és a lejtés a meghatározó a méretezéseknél.

Jelződugó, fehér



Műanyag rögzítőtüske

