

AQUAFIX SEPARATORY ROPOPOCHODNYCH Z TWORZYWA

Polietylenowe separatory koalescencyjne do podczyszczania ścieków z substancji ropopochodnych i łatwo opadającej zawiesiny.



Nasze rozwiązania - korzyści dla Ciebie - polietylenowe osadniki i separatory substancji ropopochodnych AQUAFIX

Wykonane z polietylenu zbiorniki separatorów mają kształt prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach. Kombinacja wysokiej jakości materiału, jego grubości i zoptymalizowanych procesów produkcyjnych gwarantuje dużą stabilność i wytrzymałość. Separatory w zależności od modelu posiadają od jednego do kilku otworów włączowych, które dzięki odpowiedniej średnicy umożliwiają łatwy dostęp do wnętrza zbiornika w celu dokonania czyszczenia i konserwacji. Wszystkie zbiorniki wyposażone są standardowo w pokrywę włączową również z polietylenu w kl. A 15. Wybrane separatory wyposażone są dodatkowo w zintegrowany osadnik, komorę pomp lub by-pass.

- Lekka, monolityczna konstrukcja i łatwy montaż
- Grubość ścianek 10 mm
- Trwały materiał odporny na korozję
- Duże otwory włączowe - łatwa konserwacja
- Zgodność z normą PN-EN 858
- Urządzenia dostępne z osadnikiem, komorą pomp lub by-passem

Budowa separatorów ropopochodnych z tworzywa AQUAFIX

Separatory węglowodorów wykonane z tworzywa wyposażone są w deflektor na dopływie, zasyfonowany odpływ, materiał koalescencyjny oraz pływak, który pełni funkcję automatycznego zamknięcia, uniemożliwiającego odpływ zgromadzonych w separatorze substancji olejowych, gdy zostanie przekroczona dopuszczalna grubość ich warstwy.

Obszary zastosowania separatorów ropopochodnych z tworzywa

Separatory węglowodorów wykonane z tworzywa PE to lekkie urządzenia dedykowane do małych przepływów. Zabudowywane są najczęściej wewnątrz budynków. Użytkowane są jako urządzenia wolnostojące, w obniżeniu posadzki lub pod posadzką. Stosowane są w małych przedsiębiorstwach, budynkach biurowych, mieszkalnych i komercyjnych, najczęściej w garażach podziemnych.

AQUAFIX polietylenowe separatory ropopochodnych



Separatory

AQUAFIX, separatory z tworzywa ropopochodnych

Przepustowość nominalna l/s	1,5 - 15
Przepustowość maksymalna l/s	30 - 50
Rodzaj by-passu	5 x by-pass
Średnica wlotu i wylotu mm	DN110, DN160, DN200, DN315
Obszar zastosowania	- Budynki mieszkalne i komercyjne - Garaże podziemne