

AQUAFIX BETONOWE SEPARATORY TŁUSZCZÓW

Betonowe separatory do podczyszczania ścieków z tłuszczów pochodzenia organicznego.



Nasze rozwiązania - korzyści dla Ciebie - betonowe separatory tłuszczów AQUAFIX

Betonowe osadniki i separatory mają kształt stojącego walca. Zbiornik wykonany jest z betonu klasy min. C35/45 o konstrukcji monolitycznej, gwarantującej szczelność urządzenia, zwieńczony płytą pokrywową z włazem kl. D400. Betonowe zbiorniki przeznaczone są do podczyszczania ścieków zawierających tłuszcze i oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, jak również osadów. Betonowe osadniki oraz separatory tłuszczów AQUAFIX zabezpieczone są wewnątrz specjalną powłoką chroniącą przed agresywnym działaniem tłuszczów organicznych i produktów ich rozkładu.

- Monolityczna, betonowa konstrukcja
- Zbiorniki wykonane z betonu w klasie minimum C35/45
- Wysoka klasa obciążenia - do D400
- Separatory zintegrowane z osadnikiem
- Możliwość głębokiej zabudowy bez płyty odcciążającej
- Możliwość podwyższenia przez zastosowanie nadbudowy

Budowa separatorów betonowych tłuszczu AQUAFIX

Betonowe separatory tłuszczów wyposażone są standardowo w element dopływowy z deflektorem i zasyfonowany element odpływowy. Do zbiorników dołączane są pętle transportowe ułatwiające rozładunek i załadunek.

Obszary zastosowania separatorów betonowych tłuszczu

Betonowe separatory tłuszczu AQUAFIX przeznaczone są do montażu na zewnątrz obiektów, w których powstają ścieki zawierające tłuszcze pochodzenia organicznego, np. przy lokalach gastronomicznych zlokalizowanych w budynkach komercyjnych, obiektach sportowych czy przestrzeni publicznej.

AQUAFIX betonowe separatory tłuszczów



Separatory

AQUAFIX, separatory betonowe tłuszczów

Przepustowość nominalna l/s	2
Przepustowość maksymalna l/s	20
Średnica wlotu i wylotu mm	DN160, DN200
Obszar zastosowania	• Budynki mieszkalne i komercyjne • Przestrzeń publiczna • Obiekty sportowe